



DeSiena
SERRAMENTI

www.desienaserramenti.com

breakheat **EASY**



breakheat **EASY**

I nostri serramenti sono capaci di elevate prestazioni acustiche e termiche. Caratteristiche vincenti sono la facilità di installazione, il basso costo e la possibilità di personalizzazione. La linea Easy, pur mantenendo un costo competitivo, soddisfa comunque i requisiti minimi richiesti dal mercato in ottica di contenimento energetico. Indispensabili per costruzioni a basso impatto ambientale e di efficienza energetica controllata. Innovazione tecnologica nei sistemi produttivi e design del prodotto hanno saputo coniugare tradizione e prestazioni e offrono al cliente una gamma di varianti per le più diverse esigenze tecniche e stilistiche.



CERNIERA

Fornita pre-assemblata per un montaggio rapido ed un perfetto posizionamento della cerniera su infissi già assemblati. Il piastrino anta con speciale dentellatura (sistema brevettato RAPID Giesse) garantisce la massima tenuta della cerniera al profilo. La cerniera FLASH BASE viene applicata con estrema rapidità al serramento. Le particolari conformazioni della cerniera e delle piastrina consentono un montaggio pratico e rapido sull'infisso già assemblato ed un perfetto posizionamento della cerniera durante il fissaggio delle viti.




CATENACCIO

In poliammide composto da un corpo di manovra e da un terminale con perno per il fissaggio diretto ai pavimenti. Utile per finestre o porte ad anta di serramenti in alluminio a giunto aperto. Elementi base in poliammide arricchita con fibre di vetro. Perno terminale in acciaio con finitura Zn-Ni. Blocchetto di fissaggio in zama. Grano in acciaio in ox.



CHIUSURA

Elementi di traino: particolari in poliammide, ambidestri, per il collegamento tra le cremonesi e le astine del profilo di una finestra ad anta in alluminio a giunto aperto. Terminali: in poliammide per aste con perno in acciaio per il fissaggio delle ante ai traversi dei telai. Si applica all'asta di chiusura delle cremonesi GIESSE, con lo stesso sistema ad incastro con cui l'asta viene fissata al blocchetto di collegamento. Corpo e boccola in poliammide con fibre di vetro. Perno terminale in acciaio con finitura Zn-Ni.



VETRI WARM EDGE - BORDO CALDO

Le finestre dotate di vetrocamera con profili distanziatori caldiThermix® a bordo caldo, permettono di coniugare una lunga durata del serramento ad un sano comfort. La dispersione di calore dal perimetro della vetrocamera, viene ridotto al minimo – i distanziatori Thermix® permettono di risparmiare energia e di ridurre i costi per il riscaldamento. Il vantaggio immediatamente percettibile del Warm Edge è la riduzione della condensa che si forma sul bordo della finestra, per effetto della minore circolazione d'aria nei pressi del serramento.

DE SIENA PAOLO SERRAMENTI

Via Adamoli 445/D
16165 - Genova (GE)
P.IVA 01154180994

Tel: 010 8356915

Cell: 339 8186374

Fax: 010 8356915

E-mail: desiena.serramenti@libero.it